



Garasjeporter – utvendig garasje - vedlikeholdsveiledning

Leverandør:

Tronrud Bygg

Underleverandør:

Monterings-Service AS Norport

3538 Sollihøgda

Tlf: 32161310, vakt: 32161312

Teknisk beskrivelse

12 stk villaporter

BxH 2400 x 2070 mm klassisk utførelse

Tett port uten vinduer. Liggende paneler uten speil

Utvendig lås

Hvit

Vedlikehold garasjeporter – utføres av garasjeeier – to ganger pr. år

Rutinemessig kontroll må gjennomføres for å avdekke behov for vedlikehold

Periodisk vedlikehold

- 1) Alle hengsler, løpehjul og skinner smøres med for eksempel motorolje, WD 40 eller lignende smøremiddel.
- 2) Kontroll av lager på fjæraksel
- 3) Kontroll av wire
- 4) Kontroll av hengsler
- 5) Etterstramming av torsjonsfjærer ved behov
- 6) Prøvekjør porten opp og ned, **fra innsiden**
- 7) Kontroller da samtidig at låsesystem går på plass i hakket sitt på siden av port. Juster om nødvendig i høyde

Rengjøring av port

Vask med myk svamp og nøytralt vaskemiddel, bruk ikke etsende midler som rødsprit/tyrner o.l.

Whitesprit kan brukes på oljeflekker

Utbedring av større feil – send mail til styret

epost@st-hanshagen.no